

REDO LOG FILES

-- 1. Listar los archivos REDO LOG

```
SELECT * FROM V$LOGFILE
```

-- 2. Mostrando el estado de los Grupos Redo

```
SELECT * FROM V$LOG
```

¿Cuál es el grupo donde actualmente se están grabando los LOGS?

¿Desde qué hora se inició la grabación en este Redo ?

-- 3. Agregar un miembro adicional a cada Grupo

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
'/u02/redo/redo_m1_g1.log'  
TO GROUP 1;
```

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
'/u03/redo/redo_m1_g2.log'  
TO GROUP 2;
```

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
'/u04/redo/redo_m1_g3.log'  
TO GROUP 3;
```

-- 4. Agregar un NUEVO Grupo con 2 miembros

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 4  
( '/u02/redo/redo_m1_g4.log',  
'/u03/redo/redo_m2_g4.log' ) SIZE 100M;
```

-- 5. Eliminar un miembro de un Grupo

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '/u04/redo/redo_m1_g3.log';
```

-- 6. Eliminar un Grupo

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```